

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по хранению и транспортированию конструкций деревянных клееных

1. При транспортировании и хранении конструкции должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механических повреждений.
2. Конструкции необходимо хранить на закрытых складах или под навесом.  
В помещении конструкции могут храниться при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  с относительной влажностью воздуха в пределах 40-80%.  
На время проведения строительно-монтажных работ допускается хранение конструкций на открытых площадках с обязательным укрытием их свето- и влагозащитными материалами. Укрытия должны быть устроены так, чтобы стекающая с них вода и косой дождь не попадали на конструкции. При этом должно быть обеспечено постоянное проветривание конструкций.  
**Хранение конструкций и их элементов в незащищенном виде не допускается!**
3. Клееные элементы следует хранить уложенными в штабеля на прокладки в условиях, не допускающих их увлажнение.  
Под нижний ряд конструкций следует укладывать прокладки по плотному, тщательно выровненному основанию. Прокладки между конструкциями по высоте штабеля должны располагаться строго по вертикали одна над другой.  
При укладке конструкций должна быть обеспечена возможность свободного захвата и подъема каждой конструкции для ее погрузки или монтажа.
4. Укладку конструкций в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами по направлению движения транспорта с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения во время перевозки.
5. Сбрасывание конструкций при погрузке, транспортировании и разгрузке запрещается.
6. Производить монтаж конструкций без наличия рабочих чертежей запрещается.