



НЛПК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОТОРЖСКИЙ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ» (АО «НЛПК»)

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по хранению и транспортированию конструкций деревянных клееных

1. Брус/плиты Ultralam™ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта.
2. Транспортная маркировка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.
3. Транспортирование и хранение бруса/плит Ultralam™, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны выполняться по ГОСТ 15846.
4. Брус/плиты могут храниться в помещениях при температуре от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха в пределах 40-80%. Брус/плиты могут храниться на открытой площадке при условии сохранения упаковки, защищающей их от прямого попадания атмосферных осадков.
5. Во время хранения и монтажа конструкции из Ultralam™ не должны подвергаться атмосферным осадкам и длительному прямому воздействию солнечных лучей.
6. Складирование и хранение конструкций и их элементов на строительной площадке должно осуществляться на специально отведенном участке с обеспечением отвода грунтовых, талых и ливневых вод.
7. На строительную площадку конструкции из Ultralam™ и их элементы должны поступать упакованными с пяти сторон (торцы, боковые и верхние грани) в водонепроницаемую пленку.
8. В случае нарушения заводской транспортной упаковки и невозможности обеспечить ее целостность при хранении конструкций на стройплощадке более 3-х суток необходимо предусмотреть дополнительные меры по устройству временных укрытий в виде навесов, инвентарных щитов и т.п., исключающих попадание на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для этих целей могут быть использованы рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, кровельные листы и др. Укрытия должны быть устроены так, чтобы стекающая с них вода и косой дождь не попадали на конструкции. При этом должно быть обеспечено постоянное проветривание конструкций.
9. Хранение в незащищенном виде конструкций и элементов из Ultralam™ не допускается.
10. Конструкции из Ultralam™ следует хранить в положении, близком к проектному, при этом минимальное расстояние от низа конструкций до земли должно быть не менее 0,7 м.
11. При хранении элементов конструкций в штабелях рекомендуется размещать их на прокладках, толщина которых обеспечивает возможность свободного захвата элемента грузозахватными приспособлениями. Прокладки по высоте рядов располагают строго по

вертикали. Количество прокладок и расстояние между ними должны исключать провисание и деформацию элементов.

12. Штабель укладывают на подстопочные брусья и укрывают от атмосферных осадков.

13. Укладка конструкций из Ultralam™ и их элементов непосредственно на грунт, а также хождение по ним не допускается.